



## Butyl 0303 (taśma/sznur dwustronnie lepny)

### Uszczelniacz z masy butylowej 0303

Opis: Syntetyczny uszczelniacz z masy butylowej do ogólnego stosowania. Zapewnia skuteczne uszczelnienie przy montażu pokryć dachowych i elewacyjnych/ściennych. Stosowany jest do uszczelniania połączeń konstrukcji przeciw przenikaniu wody, kurzu i wilgoci w budownictwie i motoryzacji. Butyl ten używany jest także jako uszczelnienie kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz do uszczelnień zbiorników, worków próżniowych (vacuum). Butyl 0303 ma podwyższoną wytrzymałość temperaturową krótkotrwałą do +120oC. Butyl 0303 na podstawie przeprowadzonych badań cechuje się żywotnością na poziomie >25lat. Butyl 0303 może być dostarczony w postaci sznurów, taśm lub profili w typowych lub ustalonych z klientem rozmiarach.

**Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 7**

**Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 8**

**Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 ... +90 (krótkotrwałe do +120)**

**Kolor:** Czarny, szary, biały.