

Scapa 2724

Samoprzylepna znakująca, ostrzegawcza taśma PCV

OPIS

Scapa 2724 jest profesjonalną, bardzo mocną taśmą z miękkiego PCV o grubości 0,16mm z agresywnym klejem kauczukowym. Taśma łączy w sobie wysoką odporność mechaniczną, łatwą przerywalność poprzeczną i odporność na ścieranie z doskonałym przyleganiem. Dostępna w formie dwukolorowej taśmy w skośne pasy.

ZASTOSOWANIE

- Oznaczanie miejsc niebezpiecznych zgodnie z przepisami BHP – wysokie progi, niskie nadproża, niebezpieczne krawędzie, itp. (żółto-czarna)
- Oznaczanie miejsc niebezpiecznych, niedostępnych lub z ograniczonym dostępem oraz miejsc przechowywania sprzętu p.poż (czerwono-biała)

ZALETY PRODUKTU

- Doskonała odporność na ścieranie, korozję i wilgoć
- Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych (pomieszczeń halowych) i zewnętrznych
- Doskonałe przyleganie do podłoża
- Łatwa przerywalność poprzeczna
- Wysoka uniwersalność
- Wykonanie przyjazne dla środowiska
- Spełnia wymagania Dyrektyw 2000/53/WE (ELV), 2002/95/WE (RoHS)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość	mm	0.16	CEI EN 60454
Siła zrywająca	N/cm	25	CEI EN 60454
Wydłużenie do zerwania	%	150	CEI EN 60454
Przyczepność do stali	N/cm	1.5	CEI EN 60454
Przyczepność do nawierzchni	N/cm	1.5	CEI EN 60454



STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 33m
- Szerokość rolki: 50mm, 75mm, 100mm
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa
- Pakowanie: foliowane rolki z etykietą luzem w kartonach
- Kolory: żółto-czarna, czerwono-biała

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane. Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 24 miesięcy.

SPOSÓB UŻYCIA

Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem dla zapewnienia optymalnej przyczepności i uniknięcia zmarszczeń. Należy unikać naciągania taśmy podczas naklejania.

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, smaru, oleju i innych luźnych zanieczyszczeń.